

ArChine Refritech XPE 85**亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech XPE 85冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech XPE 85在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech XPE 85具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势:

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

ArChine Refritech XPE	ISO 85
外观	微黄色透明液体
密度@ 20°C, g/cm ³	0.970
粘度 (cSt) @ 40°C	84.4
粘度 (cSt) @ 100°C	10.06
粘度指数	99
倾点 °C	-42
闪点 °C	282
燃点 °C	302
铜腐蚀, 3 hr	1 级

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

泡沫特性, 24°C	20/0
------------	------

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com